



POMPA GRUBU

Pompa Grubu	MTP 20.16
	Standart
Beton Basma Kapasitesi (max) (Piston Tarafı)	21 m ³ /h
Beton Basıncı (max) (Piston Tarafı)	80 bar
Strok	29 Strok/dakika
Tahrik Silindir Ölçüleri	80/45 mm
Beton Silindir Ölçüleri	150 mm x 700 mm

STANDART ÖZELLİKLER

Beton Kazanı Hacmi	250 lt
Kazan Çıkış Çapı	100 mm
Maksimum Parçacık Boyutu	16 mm
Piston Yön Değiştirme Sistemi	Elektromanyetik Sensör
Kazan Yağlama sistemi	Otomatik Yağlama Sistemi
Elektrik Kutusu	IP65 PLC Kontrollü
BetonTransfer Sistemi	S Valfli Sistem
Uzaktan Kumanda	Dahil
Tahrik	Harici Motor

OPSİYONLAR

- Kazan Vibratörü
- Yüksek Basıncılı Temizleme Kiti

KONTROL SİSTEMİ

- SmartStar Kontrol
- 7" Renkli SmartStar Ekran
- Uzaktan Kumanda
- Pompa Grubu Arıza Teşhisi
- Yakıt Tasarruf Modu
- I/O Modül (CANOpen)

MOTOR KONTROL SİSTEMİ

- Rejenerasyon Kontrolü
- Motor Arıza Teşhisi
- EOL Kontrolü

MOTOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Güç	44.5 kW (60 hp) Dizel
Ağırlık	2100 kg

(*) Gösterilen tüm veriler teoriktir ve haber vermeksizin değiştirilebilir.